


SERIE HTG-S

Con capacità **500** e **1.200 litri**, le idroseminatrici HTG-S, sono **ideali per lavori di idrosemina di piccola e media dimensione**.

Progettate per essere **posizionate su veicoli con portata e dimensioni ridotte**, come *piccoli furgoni e pick-up*, possono lavorare con qualsiasi tipo di miscuglio e lunghi spezzoni di manichetta in quanto **equipaggiate di tutta la tecnologia HYDROTECGREEN**.



HTG-S 500

HTG-S 1200

Dimensioni [mm]	1600 x 1250 x 1200	2450 x 1400 x 2050
Peso [kg]	450	970
Cisterna	Polietilene HD da 500 litri	Botte in ferro zincato da 1.200 litri
Motore	▪ Köhler 14 hp Benzina ▪ Köhler 10.1 hp Diesel	Köhler 25.2 hp Diesel
Pompa	▪ Volumetrica ▪ Autodescante ▪ Portata 200 litri/min ▪ Prelevanza 10 bar ▪ Gittata ~15 m	▪ Volumetrica ▪ Autodescante ▪ Portata 330 litri/min ▪ Prelevanza 10 bar ▪ Gittata ~25 m
Impianto idraulico di miscelazione	▪ Agitatore meccanico a 6 pale azionato da motore idraulico reversibile ▪ Ricircolo interno	▪ Agitatore meccanico a 6 pale azionato da motore idraulico reversibile ▪ Ricircolo interno
Impianto oleodinamico	▪ 2 pompe ▪ 2 motori reversibili ▪ Serbatoio olio 45 L	▪ 2 pompe ▪ 2 motori reversibili ▪ Serbatoio olio 65 L ▪ Scambiatore di calore
Tubazioni	2"	2"